



**LINHA:**  
Hospitalar  
**MARCA:**  
Solidor®  
**FABRICANTE:**  
Honsun (Nantong) CO. LTD  
**ORIGEM:**  
China  
**REGISTRO ANVISA:**  
10369460183  
**CLASSE DE RISCO**  
I

### Características Técnicas

- Manual, tipo mecânico (aneróide), leve e portátil.
- Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg;
- São comercializados com a aferição inicial, emitida pelo INMETRO/IPEM. A calibração não faz parte da garantia.
- Propriedades do aparelho:
- Peso do Esfigmomanômetro Solidor 50g
- Comprimento do manguito 22 cm
- Largura do manguito 12 cm
- Peso do manguito 22g
- Graduação em mmHg
- Medida do manguito: 22cm a 28cm – tamanho adulto
- Comprimento total do manguito: 52 cm
- Largura do manguito: 14,8 cm
- O manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens e/ou choques.
- Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto, posicionamento sobre a artéria;

### Composição

- Manguito: Látex ou PVC
- Braçadeira: Nylon, fixada por fecho de Velcro ou metal
- Manguito: Látex
- Pêra: Látex
- Válvula manual de controle de saída de ar: Confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual.
- Manômetro aneróide: confeccionado em epóxi, com aro de alumínio e visor em acrílico.

### Indicação de Uso

O Esfigmomanômetro tem como função medir a pressão arterial. Destinado a medir pressão arterial não invasiva de seres humanos. Sua utilização é indicada para qualquer exame físico médico.

Código	Descrição	Apresentação
267	ESFIGNOMANOMETRO VELCRO SOLIDOR	1 UNIDADE
268	ESFIGNOMANOMETRO METAL SOLIDOR	1 UNIDADE

### CERTIFICADOS DE QUALIDADE



