

# INSTRUÇÕES DE USO

IDU\_01 REV:00

Data: 01/11/2017

EMBALAGENS E RECIPIENTES

# ESCARRADEIRA – AÇO INOXIDÁVEL





Escarradeira

## 1 DESCRIÇÃO

É um produto com finalidade específica para coleta de secreção orofaríngea ou pulmonar. Fabricada em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.

## 2 INDICAÇÃO

Indicada para coletar secreção orofaríngea ou pulmonar.

#### 3 INSTRUÇÕES DE USO

- Não armazenar outros produtos pesados sobre a escarradeira.
- Fazer a limpeza manual com esponja ou escova não abrasiva e detergente.
- Realizar o enxágue com água corrente potável em abundância.
- Secar com tecido limpo e seco, que não solte partículas ou por meio de secadora com ar quente.
- Desinfecção da superfície com álcool a 70%.
- Limpeza automatizada em equipamentos lavadora termodesinfetadora e vapor fluente (a escarradeira deve estar livre de sujidade visível) – utilizando somente produtos recomendados (detergentes: enzimático, alcalino ou neutro), com diluição, temperatura e tempo de exposição de acordo com as recomendações do fabricante do produto.

**Nota:** Não utilize produtos químicos corrosivos, soluções salinas e cloradas, essas substâncias podem favorecer o aparecimento de manchas, pitting e corrosão.

Água potável tratada, ou seja, livre de resíduos orgânicos e inorgânicos.

Desinfecção térmica em lavadora automatizada – tempo e temperatura de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos.

O fabricante da escarradeira não se responsabiliza pelo uso de produtos não recomendados.

FAMI Tecnologia Médica					
Alameda São Caetano 2790   Santa Maria, São Caetano do Sul   SP					
+55 11 3775 0300   3775 0336   www.fami.com.br   info@fami.com.br					



Instruções de uso	IDU_01	Data:
EMBALAGENS E RECIPIENTES	REV:00	01/11/2017

#### 4 ESTERILIZAÇÃO

**Nota:** por se tratar de um produto não crítico, não é necessária a esterilização. Esterilizar de acordo com a necessidade ou protocolo do serviço de saúde.

- Esterilização a vapor por altas temperaturas 121 °C por 15 minutos ou 134 °C por 4 minutos.
- Esterilização a baixas temperaturas Formaldeído, Peróxido de Hidrogênio e Óxido de Etileno observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

#### 5 ACONDICIONAMENTO

**No almoxarifado:** Acondicionar em embalagem plástica transparente, identificar o produto com etiqueta contendo: código do produto, nome do produto, data de fabricação, data de validade, número do lote e nome do fabricante. Armazenar em local limpo e seco em armários fechados protegidos de poeira.

**No CME do Serviço de Saúde:** Após o processo de desinfecção a escarradeira pode ser embalada em embalagem plástica transparente, lacrada e identificada com a data do processamento, o método, data limite de uso e identificação do profissional. Preparo para esterilização, a escarradeira pode ser embalada em sistema de barreira estéril flexível de acordo com o método de esterilização em: Tyvec®, Papel Crepado, Papel Grau Cirúrgico, SMS, Algodão. A identificação e o armazenamento devem atender as recomendações da ANVISA na RDC Nº 15, de 15 de março de 2012 nos artigos n.º 85 e 58 a 61.

#### 6 PRECAUÇÃO

A escarradeira deve ser utilizada somente para a função que foi projetada, pois, o uso inadequado pode danificá-lo. **Nota:** o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Ver garantia.

# 7 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

			CÓDIGOS		
DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	Econox	Nova Luminox	<b>Matt Series</b>
Escarradeira, com tampa	Ø 9 x 5 cm	1 unidade	-	140.030	-

**ANVISA:** A escarradeira não se enquadra na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passível de cadastro na ANVISA.

CNPJ: 59.293.662/0001-40 | T.Resp.: W.Pesinato CREA: 140949 | regulatorio@fami.com.br