

VANTAGENS ESPECIFICAS

- Destreza e conforto, graças ao formato anatômico e à qualidade do forro de algodão flocado
- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)
- Boa aderência devido ao antiderrapante em alto relevo

APLICAÇÕES

Indústria automotiva / mecânica

- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes

Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)

- Manuseio de Colas a base de PVC
- Preparação de Tintas e Vernizes

Indústria Construção (Pedreiro / Gesseiro)

- Manuseio de Óleos, Solventes e Detergentes

Serviços Públicos (Limpeza)

- (en)* Handling aggressive chemical products

Serviços Públicos (Parques e Espaços Públicos)

- Produtos de tratamento de Plantas

Setor agrícola

- Aplicação e disseminação de pesticidas
- Manuseio de pesticidas
- Gestão de resíduos de pesticidas
- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Limpeza de equipamentos de tratamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de uso

- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, visto que as condições de uso no local de trabalho podem ser diferentes daquelas dos ensaios para certificação.
- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas com sensibilidade a látex, ditiocarbamatos e tiazolos.
- Calce as luvas nas mãos limpas e secas.
- Não use as luvas em contato com uma substância química por um período superior ao tempo medido de sua resistência. Em caso de dúvidas entre em contato com o Serviço Técnico ao Cliente - MAPA PROFESSIONNEL (faleconosco@mapaspontex.com.br)
- Dobre o punho para evitar que produtos químicos escorram para os braços.

Condições de armazenagem

- Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de luz, umidade e calor.

Condições de lavagem

- Antes de retirar as luvas, limpe-as de forma apropriada:
- depois de uso com tintas, pigmentos e tinturas: limpe com um pano limpo úmido com o solvente adequado, e esfregue com pano seco
- depois de uso com solvente (diluente, etc...): esfregue com pano seco
- depois de uso com ácidos ou álcalis: lave as luvas cuidadosamente em água corrente, e esfregue com pano seco
- Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

Condições de secagem

- Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.

LEGISLAÇÃO

Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP). Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).

- **Certificado de Exame tipo CE** : 0075/014/162/08/18/1631
- **Emitido pelo órgão aprovado n.º** : 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Certificado de qualidade** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS