



Principais diferenciais:

- **Compatível com OMRON Connect (via Bluetooth);**
- **Tecnologia TruRead;**
- **2 usuários + modo convidado;**
- **Indicador de hipertensão matinal e pressão arterial elevada;**
- **100 memórias com data e hora;**
- **Valor médio das últimas leituras e médias semanais matinal e noturna;**
- **Detector de batimentos cardíacos irregulares;**
- **Detector de movimento corporal;**
- **Guia de aplicação de braçadeira;**
- **Inclui Braçadeira Universal (HEM-RML31-BBR – 22 a 42 cm) e Braçadeira pequena Padrão (HEM-CS24-BBR – 17 a 22 cm);**
- **Display comparativo;**
- **Funciona a pilha ou ligado na tomada**
- **5 anos de garantia.**

Especificações Técnicas	
Modelo:	HEM-7349T
Visor:	Visor digital LCD
Intervalo de pressão da braçadeira:	0 a 299 mmHg
Intervalo de pressão arterial medida pelo monitor:	SYS: 60 a 260 mmHg DIA: 40 a 215 mmHg
Intervalo de pulso medido pelo monitor:	40 a 180 batimentos/minuto
Precisão:	Pressão: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % de leitura do visor
Enchimento:	Automática, por bomba elétrica
Esvaziamento:	Válvula automática de alívio de pressão
Método de medição:	Método oscilométrico
Método de transmissão:	Bluetooth® Low Energy
Comunicação sem fio:	Intervalo de frequência: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Modulação: GFSK Potência efetiva irradiada: < 20 dBm
Modo de operação:	Operação contínua
Classificação IP:	Monitor: IP20 Adaptador CA: IP21
Tensão:	6V CC 4.0 W
Fonte de alimentação:	4 pilhas "AA" 1,5 V ou adaptador CA (ENTRADA CA 100-240 V 50-60 Hz 0,12-0,065 A)
Duração das pilhas:	Aproximadamente 1000 medições (usando pilhas alcalinas novas)
Tempo de durabilidade:	Monitor: 5 anos Braçadeira de braço: 5 anos Adaptador CA: 5 anos
Condições de funcionamento:	+10 °C a +40 °C / 15 a 90 % UR (sem condensação) / 800 a 1060 hPa
Condições de armazenamento/transporte:	-20 °C a +60 °C / 10 a 90 % UR (sem condensação)
Peso:	Monitor: Aproximadamente 460 g (não incluindo as pilhas) Braçadeira de braço: HEM-RML31-B Aproximadamente 170 g, HEM-CS24-B Aproximadamente 80 g
Dimensões (L x A x C):	Monitor: Aproximadamente 191 × 85 × 120 mm Braçadeira de braço: HEM-RML31-B Aproximadamente 145 × 594 mm (tubo de ar: 750 mm), HEM-CS24-B 116,5 × 368 mm (tubo de ar: 600 mm)
Circunferência da braçadeira aplicável ao monitor:	170 a 420 mm
Memória:	Armazena até 100 leituras por usuário

Conteúdo:	Monitor, braçadeira (HEM-RML31-B, HEM-CS24-B), adaptador CA (HHP-NBM01), 4 pilhas "AA", bolsa de armazenamento, manual de instruções, guia de conectividade
Proteção contra choques elétricos:	Equipamento eletromédico (ME) alimentado internamente (Quando usando somente pilhas) Equipamento eletromédico Classe II (ME) (Adaptador CA)
Parte aplicada:	Tipo BF (braçadeira de braço)
Temperatura máxima da parte aplicada:	Inferior a +43 °
Garantia:	
Unidade principal	5 anos
Acessórios	Braçadeira: 1 ano Adaptador CA: 90 dias
Validade:	INDETERMINADA

Embalagem / Informações Gerais

Embalagem	Quantidade	Peso aproximado	Dimensões (L X A x C)	Código de barras
Unitário	1	Bruto: 1,2 Kg	157 x 222 x 120 mm	7898949253310
Caixa Master	10	Bruto: 13,2 Kg Líquido: 12,0 Kg	625 x 255 x 332 mm	17898949253317

Informações Fiscais e Regulatórias

NCM	9018.90.69	Origem	Importado
ICMS	18,0% ou 4,0%	ANVISA	81952079003
C.E.S.T	N/A	INMETRO	ML 362 28/12/20
PIS	1,65%	ANATEL	05301-20-10304
COFINS	7,60%		
IPI	8,00%		

Estas especificações estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.

As informações técnicas necessárias variam de acordo com o tipo de produto